



## RESISTENT EXTRA PLUS - It 4

Categoria: Assente

Pompa a precompressione in acciaio inox

### Caratteristiche:

Pompa a precompressione appositamente progettata per un impiego professionale. Il serbatoio è in acciaio inossidabile garantito contro rotture, ruggine e corrosione conseguenti all'utilizzo di prodotti chimici, con foro di riempimento particolarmente ampio per facilitare le operazioni di riempimento e pulizia.

### Informazioni Tecniche:

Capacità serbatoio: 4 l

Peso: 3 kg

### Modalità d'impiego:

Aprire la pompa girando la maniglia in senso antiorario fino ad estrarre lo stantuffo e procedere al riempimento del serbatoio (in successione: acqua, formulato, acqua). Reinscrivere poi lo stantuffo serrandolo adeguatamente ed immettere l'aria agendo sulla maniglia fino al raggiungimento dei 6 bar, come indicato dal manometro. Bloccare la maniglia ruotandola di 90°C. Procedere quindi al trattamento. Ripetere l'operazione di immissione dell'aria ogni volta che, nel corso del trattamento, la pompa perde pressione.

Terminato il lavoro, prima di riaprire la pompa, farla sfiatare mediante l'apposita valvola di sicurezza. Svuotare l'eventuale liquido residuo e sciacquare il serbatoio per tre volte utilizzando ogni volta una quantità di acqua pari a circa 1/4 del suo volume.

Controllare periodicamente (almeno 2 volte l'anno) le guarnizioni e l'ugello assicurandosi della loro funzionalità.

### Tipologia di utilizzo:

Professionale

**Avvertenze:**

Provvisto della marcatura CE.

**Confezioni di vendita:**

1 pezzo