


RH-2



Impugnatura ergonomica con manico removibile per facilitarne il trasporto



Doppio interruttore: acqua fredda e acqua calda

Supporti per cavo di alimentazione e tubo mandata



KLR GOLD

Pompa con testata in ottone



Serbatoio Diesel da 4 lt con filtro riempimento e tappo



Ruote Ø210 mm in plastica rivestite in gomma

Ingresso acqua con filtro e cartuccia ispezionabile



CARATTERISTICHE GENERALI

- Elettropompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Testa pompa in ottone
- Serbatoio Diesel da 4 lt con filtro riempimento e tappo
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento
- Motore ausiliario per ventilazione del gruppo caldaia
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Doppio interruttore (acqua fredda - acqua calda)
- Motore ad induzione con protezione termica
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	kg/h	(L x W x H) cm
9069 0004	RH-2 150 Gold	KLR Gold	1	230	50	150	15	480	2,3	90	1,99	58 x 44 x 93

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 251 con protezione



Lancia angolata con protezione, senza ugello



Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG



Kit tubo mandata 8 m - R1 1/4"



Lancia schiumogena



Filtro ingresso acqua in plastica