KÄRCHER

HDS 5/15 U

IDEALE PER:
il lavoro quotidiano di artigiani, idraulici, fabbri, imbianchini, muratori e piccole officine. Nuova idropulitrice verticale ad acqua calda. Entry level, per soluzioni di pulizia professionali.

PLUS DI PRODOTTO:
- Innovativo design “Upright“ verticale
- Testata pompa assiale in ottone con tre pistoni in acciaio inox
- Sensore gas di scarico
- Chiusura di sicurezza del serbatoio carburante per la trasportabilità anche in posizione orizzontale
- Vano accessori intergato per lancia, pistola e ugello
- Limitata potenza assorbita, soli 2,7 kW per tutte le utenze
- Bruciatore con tecnologia all‘avanguardia che garantisce alta efficienza, ridotti consumi e basse emissioni gas di scarico
- Filtro a maglia fine in ingresso: protegge la pompa dalle impurità.

HDS
5/15 UX

1


2

3

4

1 **Avvolgitubo integrato.** Comodo, sicuro avvolgitore tubo ad alta pressione. Assicura un funzionamento ergonomico. Riduzione dei tempi di set-up.

2 **Disegno verticale innovativo.** Trasporto senza sforzo su pianerottoli o scale. Grandi ruote per superfici non asfaltate.

3 **Filtro acqua.** Protegge efficacemente la pompa ad alta pressione dalle impurità. Facile da rimuovere dall‘esterno.

4 **Design compatto.** Salvaspazio durante il trasporto. Pompa e serbatoio carburante con chiusura di sicurezza per il ”trasporto sdraiato”. Ideale per i veicoli di servizio di piccole dimensioni.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo Listino €	Contratto assistenza €* Classic	Adv
HDS 5/15 U	1.064-912.0	T	1			
HDS 5/15 UX	1.064-913.0	T	1			

Dati tecnici					
Tensione	~/V/Hz	**1/230/50**	Consumo gasolio	Kg/h	**2,4**
Potenza allacciata	kW	**2,7**	Max temperatura uscita	°C	**80**
Portata	l/h	**450**	Resa oraria teorica	m²/h	**280**
Pressione	bar	**150**	Peso senza accessori	Kg	**74**
Serbatoio combustibile	l	**6,5**	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	**620 x 620 x 990**
Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	**77**			

Accessori in dotazione			
4.118-005.0	Pistola EASY!Force	4.112-006.0	Lancia Inox 840 mm
6.110-034.0	Tubo alta pressione 10 m	4.117-024.0	Ugello triplo (0°/25°/40°)
6.110-036.0	Tubo alta pressione 15 m (solo Versione UX)		

Accessori a richiesta, vedi da pagina 88 a pagina 143

Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

**Vedi specifiche contratto a pagina 542*