




HDS 10/20-4 M

IDEALE PER:

autosaleri, agricoltura, municipalizzati, costruzioni. Macchina robusta con scomparto accessori, 2 taniche detergente e serbatoio combustibile integrati.

PLUS DI PRODOTTO:

- Pompa assiale in ottone a tre pistoni in ceramica
- Sistema anticalcare con flacone sostituibile dall'esterno
- Temperatura massima 155 °C, stadio di vapore
- Motore a bassi regimi di rotazione, 4 poli, raffreddato ad acqua
- Dotata di pannello centrale con un unico selettore e luci di servizio: di facile utilizzo
- Serbatoio gasolio di 25 litri che garantisce fino a 5 ore di autonomia in modalità ecoefficiency
- Funzione di dosaggio preciso del detergente sul pannello. Valvola per la commutazione tra i 2 serbatoi.



1 Modo ecoefficiency - economico ed ecologico. Riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del 20%. Accurata funzione di dosaggio del detergente sul pannello frontale.

2 Affidabilità. Un termostato integrato spegne il motore se la temperatura del gas di scarico supera i 300 °C. Il Damping System soft (SDS) compensa le vibrazioni e picchi di pressione.

3 Mobilità. Grandi ruote posteriori e frontale pivotante. Grandi maniglie integrate nel telaio. Mobilità facilitata per superare ostacoli come gradini e marciapiedi.

4 Filtro acqua. Protegge il sistema pompa dalle impurità presenti nell'acqua.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo Listino €	Contratto assistenza €*	
HDS 10/20-4 M	1.071-900.0	NT	1		Classic	Adv
HDS 10/20-4 MX	1.071-912.0	NT	1			

Dati tecnici

Tensione	~V/Hz	3/400/50	Consumo gasolio max temp / ecoefficiency	Kg/h	6,4 / 5,1
Potenza allacciata	kW	7,8	Serbatoio detergente	l	20 + 10
Portata	l/h	500-1000	Max temperatura uscita	°C	80/155
Pressione	bar	30-200	Resa oraria teorica	m³/h	360
Serbatoio combustibile	l	25	Peso	Kg	171
Rumorosità, Pressione sonora	dB(A)	73	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1330 x 750 x 1060

Accessori in dotazione

4.118-005.0	Pistola EASY!Force	4.118-008.0	Servo Control
6.110-038.0	Tubo A.P. 10 m	4.112-000.0	Lancia inox girevole 1050 mm
6.110-028.0	Tubo A.P. 20 m (solo MX)	2.113-024.0	Ugello power 25°

Accessori a richiesta, vedi da pagina 88 a pagina 143

Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

*Vedi specifiche contratto a pagina 542