

ASCIUGAMANI RAPIDO SERIE SPEED-MAX 100

LW44SM-100 (s)

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO


FAMIGLIA PRODOTTO:

Asciugamani Elettrici Automatici Rapidi serie Speed-Max 100

- Materiale cover: Acciaio inox AISI 304
- Finitura: Satinata
- Dimensioni: 260x180x157 mm
- Alimentazione elettrica: AC 220V-240V 50/60HZ
- Motore: Alta Velocità Jet system
- Assorbimento motore: 500 W
- Assorbimento elemento riscaldante: 650 750 W
- Controllo temperatura: sonda automatica con inserimento automatico resistenza riscaldante per temperature inferiori a 25
- Temperatura aria in uscita: 54-66 °C
- Velocità Aria: 60m/s Portata Aria: 570 m³/h
- Tempo asciugatura medio: 7-12 secondi
- Avviamento: con fotocella sensori infrarossi
- Distanza attivazione fotocellula: 10-20 cm
- Grado protezione a corpi estranei: IPX1
- Classe di isolamento elettrico: Classe I
- Filtro aria: incluso
- Lampada UV: incluso
- Vaschetta raccogli gocce: non prevista
- Potenza sonora: 70 dBA a 1 metro
- Interruttori di servizio: Interruttore di alimentazione On/Off
- Sistema antivandalo: spegnimento automatico dopo 40 sec. Di

funzionamento continuo





Pulire con prodotti specifici per superfici INOX, sciacquare con acqua pulita ed asciugare con un panno non abrasivo. Evitare di utilizzare spugne ruvide o pagliette di metallo.

INSTALLAZIONE:

Installazione: a parete

IMMAGAZZINAMENTO:

In caso di utilizzo differito nel tempo, il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONE DEL PRODOTTO:

Imballo singolo in scatola di cartone

Peso netto: 3 Kg Peso Lordo: 3,5 Kg


TOLLERANZE GENERALI (%):

±5 su tutte le quote

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008

COLORI DISPONIBILI: finitura satinata



Disegnato da: SGC	Controllato da:	Approvato da: D.T. A.G.	Data: 09.07.2015