



Asciugamani silezioso, affidabile, con ottimo rapporto qualità-prezzo. Ideale per aree a traffico medio/ridotto. Massima silenziosità e nessuna manutenzione (motore a induzione). Design contemporaneo e grande varietà di gamma (disponibile in colore bianco, grigio, cromato-lucido e nero).







UNIK BF

UNIK BP







UNIK LF

UNIK SF

UNIK NF

Articolo	Cover	Funzionamento
UNIK BF	ABS bianco	Automatico
UNIK BP *	ABS bianco	Pulsante
UNIK LF	ABS cromato lucido	Automatico
UNIK SF	ABS grigio	Automatico
UNIK NF	! ABS nero	Automatico

^{*} Temporizzazione regolabile da 30 a 180 secondi

Materiale cover	ABS	
Materiale base	Nylon	
Funzionamento	Automatico o a Pulsante	
Tensione	220-240 V	
Frequenza	50-60 Hz	
Isolamento	Class II	
Indice di protezione	IPX 2	
Tipologia motore	Induzione	
Spazzole	-	
Giri motore	2800 rpm	
Assorbimento motore	65 W	
Assorbimento resistenza	1785 W	
Assorbimento totale	1850 W	
Spegnimento automatico	90 sec. (modelli automatici)	
Portata d'aria	65 l/s	
Velocità aria	80 km/h	
Livello sonoro (2 mt.)	60 db	
Regolazione sensibilità sensori	SI (modelli automatici)	
Regolazione resistenza	-	
Lampada UV-C	-	
Tempo di asciugatura	40 sec.	
Temperatura aria	52°	
Filtro antibatterico / antivirale	-	
Peso netto	2,1 Kg	
Misure (AxLxP)	305 x 262 x 165 mm	
Spina di alimentazione	Shuko 16A (cavo 80 cm)	
Confezionamento	Singolo	
Misure inballo singolo ($A \times L \times P$)	33 x 30 x 19,5 cm	
Peso imballo singolo	2,50 Kg	
Volume imballo singolo	0,02 mc	





