

FR 15 E 38

LAVASCIUGAPAVIMENTI COMPACT OPERATORE A TERRA SERIE FR 15

Rinnovata nell'estetica e nelle funzioni, FR 15 rappresenta una novità importante nel segmento delle lavasciuga di piccole dimensioni. Il nuovo design "veste" al meglio FR 15, garantendole personalità, ergonomia e soprattutto dimensioni ridotte. Per pulire dove le altre lavasciuga non arrivano o fanno più fatica. Un'estetica moderna e funzionale che racchiude un sistema di soluzioni tecniche di primissimo piano: - la manopola frontale sopra la testata spazzola consente di regolarne l'angolo di incidenza, permettendo a FR 15 di aderire perfettamente alla superficie di lavoro in qualsiasi situazione e con ogni tipo di accessorio, con performance eccellenti - Il motore aspiratore garantisce ottime performance di asciugatura ed è oggi ancora più affidabile, grazie al nuovo filtro di protezione - Il tergitore, in grado di curvare fino a 270°, è oggi ancora più pratico grazie all'innovativo sistema di sollevamento a pedale, che permette di alzarlo in completa sicurezza e praticità in qualsiasi situazione. Massima funzionalità e prestazioni dunque, che fanno di FR 15 un punto di riferimento nel settore e la rendono di fatto la soluzione ottimale per tutti gli ambienti e le superfici, anche quelle più anguste e meno accessibili. FR 15 E 38 è alimentata da rete elettrica ed è dotata di un cavo standard di 15 metri.



Nuovo maniglione



Manopola frontale, regolazione angolo testata



Sollevamento tergitoratore a pedale



Coperchio removibile + galleggiante + filtro



Tergitore e rotazione (fino a 270°)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

FR 15 E 38

CODICE

10.0060.00

PEZZI / PALLET

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	385
Larghezza di aspirazione	mm	450
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	1540 - 770
Alimentazione		Cavo 230V - 50 Hz
Potenza installata	W	620
Avanzamento		Manuale
Codice IP		IPX3

SPAZZOLE

Diametro - Pad x numero	mm - inch x nr	385 - 15" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	370 x 1
Velocità motore	giri/min.	150
Peso testata - pressione specifica	Kg - g /cm ²	21 - 26,7

TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	---
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	250
Depressione (colonna d'acqua)	mbar/mmH2O	68 / 700
Portata d'aria	l/s	28
Rumorosità	dB(A)	65

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	15
Capacità recupero	l	17
Peso (a vuoto/con batterie)	Kg	40
Lunghezza cavo	m	15
Dimensioni	mm	865x430x1160

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO

15" Spazzola polipropilene ø 0.7	CODICE	40.0008.00
Tubo di carico acqua		30.0024.00
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro)		95.0009.00
Prolunga cavo 15 m		34.0285.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

15" spazzola polipropilene ø 0,9	CODICE	40.0108.00
15" Spazzola polipropilene soft ø 0,5		40.0408.00
15" Spazzola tynex ø 0.9 grit 240		40.0208.00
Disco trascinatore 355 mm (per pad da 15")		40.1008.00
Set gomme tergitore fronte/retro (para)		95.0008.00
Kit paraspruzzi		95.0082.00